AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:55

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zestaw-wkladow-bluefilters-newline-do-systemow-ro5-nl-ro6-nl-ro7-nl-p-1662.html



Zestaw wkładów BlueFilters NewLine do systemów RO5-NL, RO6-NL, RO7-NL

Cena brutto	**395,00 zł**
Cena netto	**321,14 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Bluefilters**

Opis produktu

Komplet wkładów do filtrów Bluefilters Newline RO5-NL, RO6-NL, RO7-NL

SERWIS PÓŁROCZNY

firmy BlueFilters

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ
MAŁE GABARYTY
SYSTEM TWIST&READY

Zestaw profesjonalnych wkładów wymiennych do filtrów wody Bluefilters NewLine.
W komplecie znajdują następujące wkłady:

- Sedymentacyjny wkład Bluefilters - AC-PP-10-5-NL
- Wkład sedymentacyjno-węglowy wykonany ze sznurka polipropylenowego i węgla aktywnego - AC-SC-10-NL
- Wkład z granulowanym węglem aktywnym - AC-GAC-10-NL

AC-GAC-10-NL
Wkład wstępny.
Wysokiej jakości, opatentowany wkład z granulowanym węglem aktywnym poprawia smak i zapach wody oraz skutecznie usuwa: zanieczyszczenia organiczne (drobnoustroje, bakterie, grzyby), zanieczyszczenia mechaniczne, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, pestycydy, detergenty i fenole. Podwyższony czas kontaktu wody z filtrem zwiększa skuteczność filtracji. Technologia Twist&Ready.

DANE TECHNICZNE WKŁADU - AC-GAC-10-NL:

długość: 11 1/5 cala
średnica: 2,5 cala
waga: 0.5 kg
max. przepływ: 3.7 l / 1 min.
max. ciśnienie: 8.5 bar
temp. pracy: 2 - 38 C
żywotność: 11000 litrów lub max. 3 - 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-SC-10-NL
Wkład wstępny
Wysokiej jakości, wkład sedymentacyjno-węglowy wykonany ze sznurka polipropylenowego i węgla aktywnego. Zakres filtracji 5 mikronów. Konstrukcja wkładu zapewnia bardzo skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń takich jak: piasek, muł, rdza, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe, mikroorganizmy, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, związki organiczne pestycydy, detergenty i fenole. Podwyższony czas kontaktu wody z filtrem zwiększa skuteczność filtracji. Technologia Twist&Ready.

DANE TECHNICZNE WKŁADU - AC-SC-10-NL:

długość: 11 1/5 cala
średnica: 2,5 cala
waga: 0.5 kg
max. przepływ: 3.7 l / 1 min.
max. ciśnienie: 8.5 bar
temp. pracy: 2 - 38 C
żywotność: 11000 litrów lub max. 3 - 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-PP-10-5-NL
Wkład wstępny.
Wysokiej jakości, wkład sedymentacyjny wykonany ze sznurka polipropylenowego. Zakres filtracji 5 mikronów. Konstrukcja wkładu zapewnia bardzo skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń mechanicznych takich jak: piasek, muł, rdza, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe, mikroorganizmy, pył węglowy i inne osady. Podwyższony czas kontaktu wody z filtrem zwiększa s kuteczność filtracji. Technologia Twist&Ready

DANE TECHNICZNE WKŁADU- AC-PP-10-5-NL:

długość: 11 1/5 cala
średnica: 2,5 cala
waga: 0.5 kg
max. przepływ: 3.7 l / 1 min.
max. ciśnienie: 8.5 bar
temp. pracy: 2 - 38 C
żywotność: 11000 litrów lub max. 3 - 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

Producent: BLUE FILTER / GERMANY

Rozwiązanie technologiczne wkładów Bluefilters NewLine zapewnia doskonałą filtrację w odniesieniu do klasycznych konstrukcji wkładów filtrujących 10 cali. Czas kontaktu wody ze znajdującymi się we wkładach złożami specjalistycznymi jest wydłużony co pozwala na dokładniejszą filtrację mechaniczną i uzdatniającą.

WKŁADY POSIADAJĄ ATEST PZH