

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zestaw-wkladow-do-dystrybutora-wody-cooler-cw-929c-p-1177.html>



Zestaw wkładów do dystrybutora wody COOLER CW-929C

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Green Filter

Opis produktu



Komplet wkładów do dystrybutora wody COOLER CW 929C

Zestaw składa się z 3- wysokiej jakości wkładów:

Wkład mechaniczny WP10

Wkłady z serii WP wykonane są z włókniny polipropylenowej. Znajdują zastosowanie głównie w pierwszym etapie filtracji. Jednym z atutów wkładów z serii WP jest ich bardzo wysoka chłonność. Ich konsystencja przypomina piankę z dużą ilością pęcherzyków. Wkłady z włókniny polipropylenowej usuwają muł, rdzę oraz piasek, a także inne zanieczyszczenia wody. Są odporne na chemikalia i uzdatniają zimną wodę pitną lub ogólnoużytkową. Nie należy używać ich do wody pochodzenia nieznanego lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Wkład węgiel blok WWB10 - 3µm

Wkłady z serii WWB wykonane są z węgla aktywowanego, dzięki czemu skutecznie usuwają chlor (do 99%), benzen, substancje organiczne, rozpuszczalniki chloropochodne, związki wieloaromatyczne, fenol, węglowodory aromatyczne, pestycydy chloropochodne. W porównaniu z innymi wkładami węglowymi, wkłady z węglem spiekany charakteryzują się większą wydajnością (do 25%). Filtrują zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości do 3µm i doskonale uzdatniają wody powierzchniowe. Są odporne na chemikalia i uzdatniają zimną wodę pitną lub ogólnoużytkową. Nie należy używać ich do wody pochodzenia nieznanego lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Wkład liniowy węglowy uszlachetniający WWL2

WWL2 - wypełniony złożem węgla aktywowanego. Wkład redukuje do 99% chloru oraz do 96% ołowiu z wody. Zawarte we wkładzie złoża węgla aktywowanego znacznie poprawiają walory smakowe i zapachowe wody, redukując chlor i inne związki organiczne.

Zalety wkładu WWL2 :

- **redukuje do 99% chloru** oraz do 96% ołowiu z wody
- poprawia walory smakowe i zapachowe wody

Żywotność wkładów filtracji wstępnej od 3 do 6 miesięcy (WP10, WWB10)

Żywotność wkładów liniowych od 6 do 12 miesięcy

(- w zależności od jakości i ilości przefiltrowanej wody)

Produkt posiada aktualny atest PZH.

Wkłady produkowane są w Polsce.
Ich głównymi zalety to solidne wykonanie oraz jakość użytych materiałów.
Polecamy i zapraszamy do zakupu.

