AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zestaw-wkladow-do-dystrybutora-wody-cooler-cw-929c-p-1177.html



Zestaw wkładów do dystrybutora wody COOLER CW-929C

Cena brutto	**62,00 zł**
Cena netto	**50,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Green Filter**

Opis produktu

GREEN FILTER
SYSTEMY UZDATNIANIA WODY

Komplet wkładów do dystrybutora wody COOLER CW 929C

Zestaw składa się z 3- wysokiej jakości wkładów:

Wkład mechaniczny WP10

Wkłady z serii WP wykonane są z włókniny polipropylenowej. Znajdują zastosowanie głównie w pierwszym etapie filtracji. Jednym z atutów wkładów z serii WP jest ich bardzo wysoka chłonność. Ich konsystencja przypomina piankę z dużą ilością pęcherzyków. Wkłady z włókniny polipropylenowej usuwają muł, rdzę oraz piasek, a także inne zanieczyszczenia wody. Są odporne na chemikalia i uzdatniają zimną wodę pitną lub ogólnoużytkową. Nie należy używać ich do wody pochodzenia nieznanego lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Wkład węgiel blok WWB10 - 3µm
Wkłady z serii WWB wykonane są z węgla aktywowanego, dzięki czemu skutecznie usuwają chlor (do 99%), benzen, substancje organiczne, rozpuszczalniki chloropochodne, związki wieloaromatyczne, fenol, węglowodory aromatyczne, pestycydy chloropochodne.
W porównaniu z innymi wkładami węglowymi, wkłady z węglem spiekanym charakteryzują się większą wydajnością (do 25%). Filtrują zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości do 3µm i doskonale uzdatniają wody powierzchniowe. Są odporne na chemikalia i uzdatniają zimną wodę pitną lub ogólnoużytkową. Nie należy używać ich do wody pochodzenia nieznanego lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Wkład liniowy węglowy uszlachetniający WWL2
WWL2 - wypełniony złożem węgla aktywowanego. Wkład redukuje do 99% chloru oraz do 96% ołowiu z wody. Zawarte we wkładzie złoża węgla aktywowanego znacznie poprawiają walory smakowe i zapachowe wody, redukując chlor i inne związki organiczne.

Zalety wkładu WWL2 :
- **redukuje do 99% chloru** oraz do 96% ołowiu z wody
- poprawia walory smakowe i zapachowe wody

Żywotność wkładów filtracji wstępnej od 3 do 6 miesięcy (WP10, WWB10)
Żywotność wkładów liniowych od 6 do 12 miesięcy
(- w zależności od jakości i ilości przefiltrowanej wody)

Produkt posiada aktualny atest PZH.

Wkłady produkowane są w Polsce.
Ich głównyme zalety to solidne wykonanie oraz jakość użytych materiałów.
Polecamy i zapraszamy do zakupu.



