Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:45

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zestaw-wkladow-na-serwis-roczny-fitaqua-ro5-klucz-tasma-wezyk-p-327.html



ZESTAW WKŁADÓW NA SERWIS ROCZNY FITAQUA RO5 + klucz, taśma, wężyk

Cena brutto	**50,00 zł**
Cena netto	**40,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**FITaqua**

Opis produktu

KOMPLET WKŁADÓW FITAQUA - ROCZNY

Oryginalny komplet najwyższej jakości wkładów z atestem PZH do typowych filtrów odwróconej osmozy.

FIT AQUA - PRODUCENT AMII BLUEFILTER USA / POLSKA



Pełny komplet wkładów do systemów odwróconej osmozy, składający się z czterech wkładów:



- wkład sedymentacyjny 5 mikronów
- wkład sedymentacyjny 1 mikron
- wkład węgiel – blok
- wkład węglowy-szlifujący tzw. Smakowy

Dodatkowo:

- WĘŻYK DO ODPOWIETRZANIA – PŁUKANIA SYSTEMU
- KLUCZ
- TAŚMA TEFLONOWA DO USZCZELNIANIA

Wkład sedymentacyjny z włókniny polipropylenowej 1 i 5 mikronów (lub 20 mik.)

Wkłady stosowane w standardowych obudowach 10 cali. Wkłady sedymentacyjne polipropylenowe uformowane są tak, by następował wzrost gęstości filtra w kierunku rdzenia. Zatrzymują wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne takie jak piasek, muł, rdzę oraz inne osady znajdujące się w wodzie wodociągowej

Wysokiej jakości wkład wstępny węglowy - blok prasowany.

Wkład ze spiekanego węgla aktywowanego z łupin orzechów kokosowych o zdolności filtracji do 10 mikronów. Wyjątkowo przydatny w usuwaniu chloru (potrafi usunąć 99% chloru) i jego pochodnych, związków organicznych i metali ciężkich. Eliminuje zły smak i zapach wody. Jego zaletą jest mały spadek ciśnienia wody przepływającej przez wkład. Wkład zawiera specjalny węgiel spiekany o dużej zdolności absorpcyjnej chloru i innych lotnych substancji organicznych znajdujących się w wodzie. Szczególnie polecane są do systemów odwróconej osmozy oraz filtrów pod zlewozmywakowych. Węgiel spiekany ma znacznie większą powierzchnię właściwą, a także liczbę centrów aktywnych chemicznie, a tym samym i ok. 25% większą wydajność użytkową. Powierzchnia węgla spiekanego jest prawie dwa razy większa niż węgla granulowanego. Żywotność max wkładu – 6 miesięcy

Liniowy wkład z granulowanego węgla aktywowanego – końcowy tzw. smakowy.

Wkład z aktywowanego węgla granulowanego wykorzystuje zdolność pochłaniania zanieczyszczeń chemicznych przez węgiel aktywny. Usuwa gazy i substancje lotne, poprawiając smak i zapach wody. Wkład węglowy zawiera porowaty węgiel aktywny. Struktura ziaren powoduje niezwykle szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody

W przypadku wątpliwości, czy komplet jest odpowiedni do Państwa systemu,
prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Filtr posiada atest
Państwowego Zakładu Higieny

CERTYFIKATY

