AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:00

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zloza-sedymentacyjnego-turbidex-filtr-ag-plus-op-28-3-l-22-6-kg-p-1451.html



Złoża sedymentacyjnego TURBIDEX - Filtr AG PLUS, op. 28,3 l. / 22,6 kg

Cena brutto	**276,00 zł**
Cena netto	**224,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Złoża sedymentacyjnego TURBIDEX - Filtr AG PLUS, op. 28,3 l. / 22,6 kg

- wysoka wydajność złoża
- usuwa zanieczyszczenia stałe z dokładnością 3-5 mikronów
- obniżenie kosztów eksploatacji

Turbide - to złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentacyjne. Makroporowaty charakter Turbidex pozwala na filtrowanie na poziomie poniżej 3-5 mikronów wielkości cząsteczek. Zeolit to unikalna grupa minerałów, charakteryzująca się niepowtarzalnością. Gdyż nie ma dwóch takich samych zeolitów na świecie.
Złoże Turbidex usuwa zanieczyszczenia sedymentacyjne tj. piasek, muł, osady, cząstki rdzy itp.

Właściwości fizyczne:

Wydajność (prędkość filtracji): 30-50 m/h
Wysokość złoża: 75-120 cm
KOLOR Złamana biel
Przestrzeń wolna: min. 50% wysokości złoża
Współczynnik jednorodności: 1,64
Ciężar właściwy: 0,8 g/cm3
Prędkość płukania: 35-45 m3/h
Powierzchnia: 25 - 40 m2/g

Pozostałe informacje:

wymagana podsypka żwirowa
przed pierwszym płukaniem należy zapewnić dobre nawodnienie złoża
płukanie przeciwprądowo wodą oraz często wspomaganie powietrzem
obniża całkowity koszt eksploatacji
zmniejsza ilość wody płuczącej o 50%
eliminuje konieczność stosowania złoża wielowarstwowego
ze względu na wysoką hydrofilowość, Turbidex może pracować przy większej prędkości przepływu niż inne konwencjonalne filtry piaskowe.

Niskie koszty eksploatacji

Dzięki dużej porowatości złoża Turbidex, filtry są płukane z mniejszą częstotliwością, a co za tym idzie, generują mniejsze koszty eksploatacyjne, takie jak woda popłuczna, chemia w niej zawarta oraz energia na podgrzanie wody dolewanej.

Większa klarowność wody

Dzięki temu, że w procesie filtrowania bierze udział jednocześnie filtracja sedymentacyjna i wymiana jonowa złoże Turbidex usuwa zanieczyszczenia mechaniczne do poziomu 3 – 5 mikronów. W znacznym stopniu redukuje również zawiesiny koloidalne dając wodę o mętności poniżej 0.1 NTU.

Posiada atest PZH
Cena dotyczy 1 opakowania = 28,3 L / 22,6 kg