AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:26

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-30-762-logix-p-1780.html



ZMIĘKCZACZ DO WODY CRISTAL 30 762 LOGIX

Cena brutto	**3 140,00 zł**
Cena netto	**2 552,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**GE Osmonics**

Opis produktu

ZMIĘKCZACZ DO WODY NA CAŁY DOM



EKO-OPTIMA 30/O 762 CRYSTAL

Wydajność maks. 2,8 m3/h

Z a s t o s o w a n i e:

Seria urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych. Standardowo model EKO-OPTIMA 30/O 762 CRYSTAL stasowany jest w domach jednorodzinnych zamieszkałych przez 5-10 osób.





Cechy zmiękczacza:

- zawór sterujący model Autotrol 255/762 Logix objętościowy
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem z podtrzymaniem pamięci

- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- obudowa kompaktowa wykonana z polietylenu – Cristal Maxi
- odporny na korozję zbiornik, wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- złoże o wysokiej zdolności usuwania jonów twardości

Specyfikacja i dane techniczne:



- przepływ nominalny (m3/h)1
- przepływ max (m3/h) 1,8
- objętość żywicy(l) 30
- średnie zużycie soli na regenerację (kg) 2,4
- spadek ciśnienia (bar) 0,4
- ciśnienie pracy min/max (bar) 2-8
- temperatura pracy min/max(st. C) 5-38
- przyłącze hydrauliczne DN 1''
- przyłącze ściekowe DN 1/2''
- zasilanie elektryczne 230V/12V/50Hz
- pobór mocy 4W

WYMIARY:

- wysokość 1140 mm
- szerokość 320 mm
- głębokość 500 mm
- rozstaw przyłączeniowy 80 mm
- waga 41 kg
- max pojemność magazynowania soli 80 kg

Wymagania do montażu i eksploatacji:

- powierzchnia montażu 35x50cm
- minimalna wysokość pomieszczenia 1,30m
- dostęp do kanalizacji
- dostęp do zasilenia 220V

KARTA KATALOGOWA ZMIEKCZACZY EKO OPTIMA (.pdf)

DODATKOWE ZALETY :

- wysoka jakość produktu
- bezobsługowa praca
- niezawodność systemu dozowania soli
- żywotność złoża do 20 lat (w zależności od prędkości liniowej przepływu i jakości wody)
- obudowa bez korozyjna
- krótki proces regeneracji złoża

URZĄDZENIE POSIADA ATEST PZH ORAY CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

GRATISY:

- Dostawa 0 zł.

Filtr wstępny i zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

G W A R A N C J A:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki

Instrukcja w PL
Wystawiamy faktury VAT

MONTAŻ

Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy:


Montaż zmiękczacza

Zmiękczacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika . Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

ZALETY STOSOWANIA ZMIĘKCZONEJ WODY:



Oszczędność środków piorących nawet do 70%

Zabezpiecza urządzenia pralnicze (pralki, zmywarki, suszarki…) przed kamieniem kotłowym.



Armatura łazienkowa – zmiękczona woda jest korzystna dla całej łazienki: koniec z zaciekami, plamami i innymi osadami (kabiny prysznicowe, baterie, kafelki…). Zmiękczona woda dodatkowo nabłyszcza powierzchnię, mycie staje się łatwiejsze i skuteczniejsze.



Kąpiel i prysznic w zmiękczonej wodzie jest o wiele przyjemniejszy i zdrowszy. Mydło nie przywiera do skóry, włosy są bardziej

lśniące i puszyste. Mycie w miękkiej wodzie wspomaga dermatologiczne leczenie skóry.



Zmiękczona woda wydłuża żywotność instalacji grzewczych, poprzez zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego. Przyczynia się do oszczędności w gospodarce energią dzięki uniknięciu strat przy ogrzewaniu wody. Ochrona instalacji wodnych: z biegiem lat kamień kotłowy zarasta instalacje ciepłej wody, co wyraźnie widać po spadku ciśnienia i ograniczeniu przepływu wody.



Ochrona baterii sanitarnych i kuchennych: twarda woda powoduje korozję, zatykanie i ścieranie się elementów w bateriach, skraca się ich żywotność i zwiększają koszty naprawy.