AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:56

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-mini-07-eiq-v-logix-p-215.html



Zmiękczacz do wody CRISTAL MINI 07 EiQ-V Logix

Cena brutto	**2 890,00 zł**
Cena netto	**2 349,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**GE Osmonics**

Opis produktu



ZMIĘKCZACZ DO WODY NA CAŁY DOM



EKO-OPTIMA 07/O

Autotrol EiQ-V CRYSTAL Mini

Wydajność maks. 2,8 m3/h

Z a s t o s o w a n i e:

Seria urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych. Standardowo model EKO-OPTIMA 07/O AUTOTROL EiQ-V CRYSTAL stasowany jest w domach

jednorodzinnych zamieszkałych przez 2-3 osoby.



Cechy zmiękczacza:

- 5-cio cyklowy zawór sterujący model EiQ-V Autotrol Pentair

- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem z podtrzymaniem pamięci
- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- obudowa kompaktowa wykonana z polietylenu – Cristal Mini
- odporny na korozję zbiornik, wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- złoże o wysokiej zdolności usuwania jonów twardości
- wskazanie przepływu chwilowego oraz ilości wody pozostałej do następnej regenerac



Specyfikacja i dane techniczne:

- przepływ nominalny (m3/h) 0,5
- przepływ max (m3/h) 1,2
- objętość żywicy(l) 8 - PUROLITE C100E
- średnie zużycie soli na regenerację (kg) 0,6
- spadek ciśnienia (bar) 0,1
- ciśnienie pracy min/max (bar) 2-8
- temperatura pracy min/max(st. C) 5-38
- przyłącze hydrauliczne DN 1''
- przyłącze ściekowe DN 1/2''
- zasilanie elektryczne 230V/12V/50Hz
- pobór mocy 4W

Wymiary:

- wysokość 670 mm
- szerokość 320 mm
- głębokość 500 mm
- rozstaw przyłączeniowy 80 mm
- waga 41 kg
- max pojemność magazynowania soli 25 kg

Wymagania do montażu i eksploatacji:

- powierzchnia montażu 35x50cm
- dostęp do kanalizacji
- dostęp do zasilenia 220V

KARTA KATALOGOWA ZMIEKCZACZY EKO OPTIMA (.pdf)

Żelowy polistyrenowy kationit silnie kwaśny

Purolite C 100E jest polistyrenową, silnie kwaśną żywicą kationitową o strukturze żelowej, dostarczaną w formie sodowej.

Typowym zastosowaniem Purolite C 100E są procesy zmiękczania wody w przemysłowych i domowych urządzeniach.

Ze względu na stosowany w produkcji dodatkowy proces oczyszczania, Purolite C100E stosuje się w instalacjach zmiękczania wody pitnej

lub mającej kontakt z żywnością. Żywica ta usuwa jony powodujące twardość tj. wapń i magnez, zastępując je jonami sodu.

Purolite C 100E spełnia wymagania U.S. Food and Drugs Administration Code of Federal Regulations

(Sekcja 21, § 173.25) oraz wymagania krajów członkowskich Unii Europejskiej.

DODATKOWE ZALETY :

- wysoka jakość produktu
- bezobsługowa praca
- niezawodność systemu dozowania soli
- żywotność złoża do 20 lat (w zależności od prędkości liniowej przepływu i jakości wody)
- obudowa bez korozyjna
- krótki proces regeneracji złoża

URZĄDZENIE POSIADA ATEST PZH ORAY CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

GRATISY:



- Sól pastylkowana 25 kg
- Filtr wstępny mechaniczny 10" – komplet z kluczem oraz wkładem

Filtr wstępny i zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

G W A R A N C J A:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki

Instrukcja w PL
Wystawiamy faktury VAT

MONTAŻ

Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy:



Montaż zmiękczacza

Zmiękczacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika . Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.



ZALETY STOSOWANIA ZMIĘKCZONEJ WODY:



Oszczędność środków piorących nawet do 70%

Zabezpiecza urządzenia pralnicze (pralki, zmywarki, suszarki...) przed kamieniem kotłowym.



Armatura łazienkowa – zmiękczona woda jest korzystna dla całej łazienki: koniec z zaciekami, plamami i innymi osadami (kabiny prysznicowe, baterie, kafelki...). Zmiękczona woda dodatkowo nabłyszcza powierzchnię, mycie staje się łatwiejsze i skuteczniejsze.



Kąpiel i prysznic w zmiękczonej wodzie jest o wiele przyjemniejszy i zdrowszy. Mydło nie przywiera do skóry, włosy są bardziej lśniące i puszyste. Mycie w miękkiej wodzie wspomaga dermatologiczne leczenie skóry.



Zmiękczona woda wydłuża żywotność instalacji grzewczych, poprzez zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego. Przyczynia się do oszczędności w gospodarce energią dzięki uniknięciu strat przy ogrzewaniu wody.Ochrona instalacji wodnych: z biegiem lat kamień kotłowy zarasta instalacje ciepłej wody, co wyraźnie widać po spadku ciśnienia i ograniczeniu przepływu wody.



Ochrona baterii sanitarnych i kuchennych: twarda woda powoduje korozję, zatykanie i ścieranie się elementów w bateriach, skraca się ich żywotność i zwiększają koszty naprawy.

