AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:36

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-na-caly-dom-zm-work-20-autotrol-logix-p-202.html



Zmiękczacz do wody na cały dom ZM-WORK 20 AUTOTROL Logix

Cena brutto	**3 060,00 zł**
Cena netto	**2 487,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**GE Osmonics**

Opis produktu



AUTOMATYCZNA STACJA ZMIĘKCZANIA WODY

Z STEROWANIEM OBJĘTOŚCIOWYM
W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ

ZM-WORK 20

oraz

GRATISY

Przeznaczony dla rodziny 2-6 osobowej

oraz małych pralni i gastronomii

Sprawdzony zmiękczacz o pojemności 20 litrów. Złoże zastosowane w tym modelu to PUROLITE C100E. Zmiękczacz posiadają głowice amerykańskiej firmy AUTOTROL model LOGIX. Jest to głowica objętościowa 255/760.

Cechy zmiękczacza:



- ciśnieniowy zbiornik z kompletem przyłączy potrzebnych do zamontowania urządzenia
- 20 litrów żywicy jonowymiennej Purolite c100e, która wypełnia zbiornik ciśnieniowy
- elegancja kompaktowa obudowa, pełniąca równoczesnie rolę zbiornika na sól i solankę
- automatyczna głowica z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 760ob uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości

Specyfikacja i dane techniczne:

- max ilość wody między regeneracjami (przy 15°dH) 3,7m^3
- zasilanie głowicy sterującej 220-230V/50Hz
- standardowa średnica przyłączy - 1"
- ciśnienie robocze 1,8 – 8,0 bar.
- max temperatura wody 50*C
- wydajność max stacji zmiękczania: 5,9 m3/h.
- pojemność zbiornika na sól - 50 kg
- zużycie soli: min 1,5 / max 5 kg

WYMIARY:



- wysokość/ szerokość całkowita : 111/32cm

- wysokość przyłączy: 93cm
- głębokość : 50cm

Wymagania do montażu i eksploatacji:

- powierzchnia montażu 30x50cm
- minimalna wysokość pomieszczenia 1,30m
- dostęp do kanalizacji
- dostęp do zasilenia 220V



Żelowy polistyrenowy kationit silnie kwaśny

Purolite C 100E jest polistyrenową, silnie kwaśną żywicą kationitową o strukturze żelowej, dostarczaną w formie sodowej. Typowym zastosowaniem Purolite C 100E są procesy zmiękczania wody w przemysłowych i domowych urządzeniach. Ze względu na stosowany w produkcji dodatkowy proces oczyszczania, Purolite C100E stosuje się w instalacjach zmiękczania wody pitnej
lub mającej kontakt z żywnością. Żywica ta usuwa jony powodujące twardość tj. wapń i magnez, zastępując je jonami sodu.

Purolite C 100E spełnia wymagania U.S. Food and Drugs Administration Code of Federal Regulations (Sekcja 21, § 173.25) oraz wymagania krajów członkowskich Unii Europejskiej.

GWARANCJA:

5 LAT

WAŻNE!
Zmiękczacz ZM-WORK-20 w przeciwieństwie do tańszych modeli nie wyłącza dopływu wody surowej do obiegu podczas regeneracji. Woda podczas tego procesu jest w kranach, w całym domu.

DODATKOWE ZALETY MODELU ZM-WORK:

- Wysoka jakość produktu
- Działa bezobsługowo
- Niezawodność systemu dozowania soli
- Żywotność złoża do 20 lat (w zależności od prędkości liniowej przepływu i jakości wody)
- Obudowa bez korozyjna
- Krótki proces regeneracji złoża
- wyraźny wyświetlacz

URZĄDZENIE POSIADA ATEST PZH ORAY CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO



GRATISY:

- Sól pastylkowana 50 kg
- Filtr wstępny mechaniczny Aquafilter – komplet z kluczem oraz wkładem
- Test twardości wody, by precyzyjnie zaprogramować stację
- Dostawa 0 zł.

Filtr wstępny i zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

MONTAŻ

Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy:



Montaż zmiękczacza

Zmiękczacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika . Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

ZALETY STOSOWANIA ZMIĘKCZONEJ WODY:



Oszczędność środków piorących nawet do 70%
Zabezpiecza urządzenia pralnicze (pralki, zmywarki, suszarki...) przed kamieniem kotłowym.



Armatura łazienkowa – zmiękczona woda jest korzystna dla całej łazienki: koniec z zaciekami, plamami i innymi osadami (kabiny prysznicowe, baterie, kafelki...). Zmiękczona woda dodatkowo nabłyszcza powierzchnię, mycie staje się łatwiejsze i skuteczniejsze.



Kąpiel i prysznic w zmiękczonej wodzie jest o wiele przyjemniejszy i zdrowszy. Mydło nie przywiera do skóry, włosy są bardziej lśniące i puszyste. Mycie w miękkiej wodzie wspomaga dermatologiczne leczenie skóry.



Zmiękczona woda wydłuża żywotność instalacji grzewczych, poprzez zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego. Przyczynia się do oszczędności w gospodarce energią dzięki uniknięciu strat przy ogrzewaniu wody.Ochrona instalacji wodnych: z biegiem lat kamień kotłowy zarasta instalacje ciepłej wody, co wyraźnie widać po spadku ciśnienia i ograniczeniu przepływu wody.



Ochrona baterii sanitarnych i kuchennych: twarda woda powoduje korozję, zatykanie i ścieranie się elementów w bateriach, skraca się ich żywotność i zwiększają koszty naprawy.