AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-dwuelementowy-eko-optima-65o-760-logix-p-244.html



ZMIĘKCZACZ DWUELEMENTOWY EKO-OPTIMA 65/O 760 LOGIX

Cena brutto	**3 590,00 zł**
Cena netto	**2 918,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**GE Osmonics**

Opis produktu

Zmiękczacz dwuelementowy ze sterownikiem objętościowym Logix 255/760 EKO-OPTIMA 65/O 760

Zastosowanie:

- kotłownie wodne
- pralnie
- hotele
- szpitale
- obiegi chłodnicze
- instalacje przemysłowe

- obiekty usługowe
- instalacje domowe jako układ częściowego zmiękczania wody

Wyposażenie:

- głowica automatyczna AUTOTROL 255 ze sterownikiem objętościowym 760
- zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną
- transformator bezpieczeństwa 12 V



- zbiorniki ciśnieniowe z kompozytów
- zbiornik na zapas środka regenerującego z pokrywą

Specyfikacja techniczna:

- Model: EKO-OPTIMA 65
- Ilość żywicy jonowymiennej 65
- Ciśnienie robocze min./maks. (bar) 1,7/8,6
- Zasilanie elektryczne (V/Hz) 230V/12V/50Hz
- Pobór mocy (W): 4
- Przyłącze hydrauliczne wlot/wylot 1” BSP GZ
- Przyłącze popłuczyn 1/2” BSP GZ lub GW

Osiągi* :

- Średnia pojemność jonowymienna (°d x m3) 175
- Średnia pojemność jonowymienna (°f x m3) 312
- Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 7,8
- Przepływ nominalny (m³/h) 2,0
- Przepływ maksymalny (m³/h) 2,5
- Spadek ciśnienia (bar) 0,7
- Wydajność pomiędzy regeneracjami dla wody o twardości 25°d (m3) 7,0

** Wielkości przybliżone.Osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody.*

Wymiary:

Objętość zbiornika solanki (l) 100

Szerokość zbiornika solanki (mm) 390

Wysokość zbiornika solanki (mm) 890

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 13x44

Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 340

Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) * 405

Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1330

** dla głowicy z przyłączami snoryl 1"*

Środki eksploatacyjne:

środek regenerujący NaCl w pastylkach lub w brykietach

wymienne wkłady filtracyjne w filtrze ochronnym

KARTA KATALOGOWA ZMIEKCZACZY EKO OPTIMA (.pdf)

DODATKOWE ZALETY :

- wysoka jakość produktu

- bezobsługowa praca
- niezawodność systemu dozowania soli
- żywotność złoża do 20 lat (w zależności od prędkości liniowej przepływu i jakości wody)
- obudowa bez korozyjna
- krótki proces regeneracji złoża

URZĄDZENIE POSIADA ATEST PZH ORAY CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

GRATISY:



- Sól pastylkowana 50 kg
- Filtr wstępny mechaniczny 10" – komplet z kluczem oraz wkładem
- Test twardości wody, by precyzyjnie zaprogramować stację
- Dostawa 0 zł.

Filtr wstępny i zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

G W A R A N C J A:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki

Instrukcja w PL
Wystawiamy faktury VAT

MONTAŻ

Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy:



Zmiękczacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej

instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika . Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

ZALETY STOSOWANIA ZMIĘKCZONEJ WODY:



Oszczędność środków piorących nawet do 70%



Kąpiel i prysznic w zmiękczonej wodzie jest o wiele przyjemniejszy i zdrowszy. Mydło nie przywiera do skóry, włosy są bardziej lśniące i puszyste. Mycie w miękkiej wodzie wspomaga dermatologiczne leczenie skóry.



Zabezpiecza urządzenia pralnicze (pralki, zmywarki, suszarki...) przed kamieniem kotłowym.

Zmiękczona woda wydłuża żywotność instalacji grzewczych, poprzez zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego. Przyczynia się do oszczędności w gospodarce energią dzięki uniknięciu strat przy ogrzewaniu wody.Ochrona instalacji wodnych: z biegiem lat kamień kotłowy zarasta instalacje ciepłej wody, co wyraźnie widać po spadku ciśnienia i ograniczeniu przepływu wody.

Ochrona baterii sanitarnych i kuchennych: twarda woda powoduje korozję, zatykanie i ścieranie się elementów w bateriach, skraca się ich żywotność i zwiększają koszty naprawy.

Zmiękczona woda dodatkowo nabłyszcza powierzchnię, mycie staje się łatwiejsze i skuteczniejsze, bez zacieków, plam i osadami.