

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zmiękcacz-wody-do-pracy-ciągłej-bwt-aqa-perla-ii-p-247.html>



ZMIĘKCZACZ WODY DO PRACY CIĄGŁEJ BWT AQA PERLA II

Cena brutto	15 900,00 zł
Cena netto	12 926,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	BWT

Opis produktu



Zmiękcacz do wody dwukolumnowy
BWT - AQA perla II - techniczna doskonałość



Zastosowanie:

Zmiękcacz do zastosowań domowych oraz obiektów usługowych

Kompaktowy, niezwykle ekonomiczny dwukolumnowy zmiękcacz najnowszej generacji, zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa, komfortu, ekologii i higieny. Sterowanie mikroprocesorowe oraz wizualizacja parametrów pracy na dotykowym panelu sterowania ułatwiają kontrolowanie parametrów urządzenia.

Podczas pracy urządzenia, w krótkich odstępach czasu, następuje szybka zmiana kolumn zmiękczających. Taki sposób eksploatacji zapewnia ciągły dostęp do wody zmiękczonej (podczas regeneracji jednej kolumny, druga kolumna dostarcza miękką wodę). Częste przełączanie kolumn i regeneracja żywicy znacznie zmniejsza czas, pozostawiania wody w butli. Proces regeneracji wywoływany jest w trybie pracy objętościowej (w zależności od ilości zmiękczonej wody). **Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie bakteriologiczne - w trakcie regeneracji przeprowadzana jest dezynfekcja żywicy jonowymiennej.**



Dodatkowe funkcje:

Smart Metering: wszystkie dane użytkowe oraz te dotyczące przepływu zapisywane są przez mikroprocesorowy sterownik i mogą być odczytane za pomocą złącza USB. Oprócz danych dotyczących zużycia wody (maksymalny przepływ w ciągu ostatnich 24 h, średni maksymalny przepływ), zużycia soli i sumy regeneracji można ustawić tygodniowy profil na każdy tydzień w roku. **Funkcja Smart Metering pomaga obniżyć koszty eksploatacji i zminimalizować zużycie soli oraz wody do płukania.**

Aqua-Watch kontroluje czy nie ma wycieków spowodowanych np. usterkami domowej instalacji. Jeśli są, sterowanie daje sygnał ostrzegawczy.



Parametry pracy:

- przepływ nominalny 1700 dm³/h
- zdolność jonowymienna 7.21 °d x m³ na każdą kolumnę
- ciśnienie robocze od 2 do 8 bar
- temperatura wody od 5 do 30 °C
- temperatura otoczenia od 5 do 40 °C



Proces regeneracji:

- rodzaj reagenta sól

- zużycie reagenta na jedną regenerację 0.25 kg



Wymiary całkowite:

- Wysokość 890 mm
- Szerokość 500 mm
- Głębokość 520 mm
- Średnica przyłącza DN 32 (1¼")
- Napięcie zasilania 230 V
- Stopień ochrony IP 54

Wyposażenie podstawowe:

- w mikroprocesorowa skrzynka sterująca z ekranem dotykowym (TFT Touchscreen)
- osłona
- zbiornik rezerwowy na środek do regeneracji
- komora solanki z układem zasysania
- dno perforowane (sitowe) z pływakiem i czujnikiem poziomu
- komora solanki
- zawory sterujące
- wyjście zmiękczonej wody
- wejście twardej wody
- kolumna wymienna z żywicą
- moduł Multiblock X
- komplet przyłączy DN 32/32 DVGW
- wąż do płukania o dł. 2 m
- wąż przelewowy 18 x 24 o dł. 2 m
- mocowanie

Przykładowa instalacja:



Producent: **BWT**

Normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje: **zgodny z EN 14743, Atest PZH**

Nagrody: **Nagroda Produkt Roku 2012**

GRATISY:

Test twardości wody

Filtr wstępny mechaniczny – komplet z wkładem

Sól do regeneracji złoża 100 kg

Dostawa 0 zł.

