

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zmiękcacz-wody-dwuelementowy-eko-optima-30o-760-logix-dla-4-5-osob-p-1163.html>



Zmiękcacz wody dwuelementowy EKO-OPTIMA 30/O 760 LOGIX - dla 4-5 osób

Cena brutto	2 640,00 zł
Cena netto	2 146,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	GE Osmonics

Opis produktu

Zmiękcacz dwuelementowy ze sterownikiem objętościowym Logix 255/760 EKO-OPTIMA

30/O 760

- wydajność maks. 1,9 m3/h
- dedykowany dla rodziny 4-5 osobowej

Dane techniczne:

- głowica Autotrol LOGIX 255/760, sterownik objętościowy

- butla 10x35,

- zbiornik soli 70l,

- złoża jonowymienne - 30l,

- wydajność 1,9 m3/h

- przyłącze głowicy 1"

- wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

Wyposażenie:

- głowica automatyczna AUTOTROL 255 ze sterownikiem objętościowym 760
- zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną
- transformator bezpieczeństwa 12 V
- zbiorniki ciśnieniowe z kompozytów
- zbiornik na zapas środka regenerującego z pokrywą



Środki eksploatacji:

środek regenerujący NaCl w pastylkach lub w brykietach

wymienne wkłady filtracyjne w filtrze ochronnym

KARTA KATALOGOWA ZMIĘKCZACZY EKO OPTIMA (.pdf)

Żelowy polistyrenowy kationit silnie kwaśny

Purolite C 100E jest polistyrenową, silnie kwaśną żywicą kationitową o strukturze żelowej, dostarczaną w formie sodowej. Typowym zastosowaniem Purolite C 100E są procesy zmiękczenia wody w przemysłowych i domowych urządzeniach. Ze względu na stosowany w produkcji dodatkowy proces oczyszczania, Purolite C100E stosuje się w instalacjach zmiękczenia wody pitnej lub mającej kontakt z żywnością. Żywica ta usuwa jony powodujące twardość tj. wapń i magnez, zastępując je jonami sodu.

Purolite C 100E spełnia wymagania U.S. Food and Drugs Administration Code of Federal Regulations (Sekcja 21, § 173.25) oraz wymagania krajów członkowskich Unii Europejskiej.

DODATKOWE ZALETY :

- wysoka jakość produktu
- bezobsługowa praca
- niezawodność systemu dozowania soli
- żywotność złoża do 20 lat (w zależności od prędkości liniowej przepływu i jakości wody)
- obudowa bez korozyjna

- krótki proces regeneracji złoża

URZĄDZENIE POSIADA ATEST PZH
ORAZ CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO



GWARANCJA:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki

Instrukcja w PL
Wystawiamy faktury VAT

MONTAŻ

Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy do kontaktu: tel. 508 398 286 lub mail: kontakt@bluewater24.pl



Zmiękczacze po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika. Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

ZALETY STOSOWANIA ZMIĘKCZONEJ WODY:



Oszczędność środków piorących nawet do 70% Zabezpiecza urządzenia pralnicze (pralki, zmywarki, suszarki...) przed kamieniem kotłowym.



Armatura łazienkowa – zmiękczona woda jest korzystna dla całej łazienki: koniec z zaciekami, plamami i innymi osadami (kabiny prysznicowe, baterie, kafelki...). Zmiękczona woda dodatkowo nabłyszczą powierzchnię, mycie staje się łatwiejsze i skuteczniejsze.



Kąpiel i prysznic w zmiękczonej wodzie jest o wiele przyjemniejszy i zdrowszy. Mydło nie przywiera do skóry, włosy są bardziej lśniące i puszyste.

Mycie w miękkiej wodzie wspomaga dermatologiczne leczenie skóry.



Zmiękczona woda wydłuża żywotność instalacji grzewczych, poprzez zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego. Przyczynia się do oszczędności w gospodarce energią dzięki uniknięciu strat przy ogrzewaniu wody. Ochrona instalacji wodnych: z biegiem lat kamień kotłowy zarasta instalacje ciepłej wody, co wyraźnie widać po spadku ciśnienia i ograniczeniu przepływu wody.



Ochrona baterii sanitarnych i kuchennych: twarda woda powoduje korozję, zatykanie i ścieranie się elementów w bateriach, skraca się ich żywotność i zwiększają koszty naprawy.