AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:37

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-wody-dwuelementowy-eko-optima-35o-760-logix-powyzej-5-osob-p-1164.html



Zmiękczacz wody dwuelementowy EKO-OPTIMA 35/O 760 LOGIX - powyżej 5 osób

Cena brutto	**2 830,00 zł**
Cena netto	**2 300,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**GE Osmonics**

Opis produktu

Zmiękczacze dwuelementowe ze sterownikiem objętościowym Logix 255/760

EKO-OPTIMA 35/O 760 (wydajność maks. 2,0 m3/h)

Przeznaczenie: 5 osób i więcej

Dane techniczne:

- głowica Autotrol LOGIX 255/760, sterownik objętościowy

- butla 10x44,

- zbiornik soli 70l,

- złoże 35l, żywica mono sferyczna

- wydajność 2,0 m3/h

- przyłącze głowicy 1"

- wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

Wyposażenie:

- głowica automatyczna AUTOTROL 255 ze sterownikiem objętościowym 760
- zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną
- transformator bezpieczeństwa 12 V
- zbiorniki ciśnieniowe z kompozytów
- zbiornik na zapas środka regenerującego z pokrywą



Środki eksploatacyjne:

środek regenerujący NaCl w pastylkach

KARTA KATALOGOWA (.pdf)

DODATKOWE ZALETY :

- wysoka jakość produktu
- bezobsługowa praca
- niezawodność systemu dozowania soli
- żywotność złoża do 20 lat (w zależności od prędkości liniowej przepływu i jakości wody)
- obudowa bez korozyjna
- krótki proces regeneracji złoża

URZĄDZENIE POSIADA ATEST PZH ORAY CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

G W A R A N C J A:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki

Instrukcja w PL
Wystawiamy faktury VAT

MONTAŻ

Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy:


Montaż zmiękczacza

Zmiękczacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika . Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

ZALETY STOSOWANIA ZMIĘKCZONEJ WODY:


Oszczędność środków piorących nawet do 70%

Zabezpiecza urządzenia pralnicze (pralki, zmywarki, suszarki...) przed kamieniem kotłowym.


Armatura łazienkowa – zmiękczona woda jest korzystna dla całej łazienki: koniec z zaciekami, plamami i innymi osadami (kabiny prysznicowe, baterie, kafelki...). Zmiękczona woda dodatkowo nabłyszcza powierzchnię, mycie staje się łatwiejsze i skuteczniejsze.



Kąpiel i prysznic w zmiękczonej wodzie jest o wiele przyjemniejszy i zdrowszy. Mydło nie przywiera do skóry, włosy są bardziej lśniące i puszyste. Mycie w miękkiej wodzie wspomaga dermatologiczne leczenie skóry.



Zmiękczona woda wydłuża żywotność instalacji grzewczych, poprzez zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego. Przyczynia się do oszczędności w gospodarce energią dzięki uniknięciu strat przy ogrzewaniu wody.Ochrona instalacji wodnych: z biegiem lat kamień kotłowy zarasta instalacje ciepłej wody, co wyraźnie widać po spadku ciśnienia i ograniczeniu przepływu wody.



Ochrona baterii sanitarnych i kuchennych: twarda woda powoduje korozję, zatykanie i ścieranie się elementów w bateriach, skraca się ich żywotność i zwiększają koszty naprawy.