AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-wody-electrolux-14l-alarm-poziomu-soli-automatyczna-regeneracja-up-flow-suchy-zbiornik-by-pass-5-lat-gwarancji-p-1916.html




# Zmiękczacz wody Electrolux 14L , alarm poziomu soli, automatyczna regeneracja up-flow, suchy zbiornik, by-pass, 5 lat gwarancji

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 529,00 zł** |
| Cena netto | **3 682,11 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **ECOWATER** |

## Opis produktu




ELECTROLUX SMIDDOT; ZMIĘKCZANIE WODY

**14 l** żywicy jonowymiennej

**1,1 m³/h** maksymalny przepływ

**85,2 cm** wysokość urządzenia

**45 kg** pojemność zbiornika soli

## Przypomni Ci, kiedy uzupełnić sól

**Electrolux 14L jest wyposażony we wskaźnik niskiego poziomu soli.** Kontrolka „Low salt” na panelu sterowania informuje o konieczności uzupełnienia zapasu, ułatwiając codzienną obsługę urządzenia.

To praktyczna funkcja dla osób, które chcą mieć wygodne przypomnienie o dosypaniu soli potrzebnej do regeneracji złoża. Zbiornik mieści do **45 kg soli**, a częstotliwość uzupełniania zależy od twardości wody, jej zużycia i ustawień.




**KOMFORT NA CO DZIEń**

## Miękka woda. Mniej kamienia w domu.

Electrolux 14L wykorzystuje żywicę jonowymienną do usuwania jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za twardość wody. Zmiękczanie ogranicza powstawanie nowych osadów kamienia w instalacji oraz urządzeniach korzystających z wody.

To najniższy model w prezentowanej serii Electrolux. Część filtracyjna i zbiornik soli znajdują się w jednej estetycznej obudowie, co ułatwia zagospodarowanie miejsca w pomieszczeniu gospodarczym.

**01 / OCHRONA**

## Mniej kamienia

Ograniczenie odkładania się osadów na armaturze, w instalacji i na elementach podgrzewających wodę.

**02 / CZYSTOŚĆ**

## Łatwiejsze sprzątanie

Mniej uporczywych osadów na bateriach, umywalkach i powierzchniach kabiny prysznicowej.

**03 / DETERGENTY**

## Możliwość zmniejszenia dawek

Miękka woda ułatwia pienienie środków myjących i pozwala dostosować ich ilość do potrzeb.

**04 / AUTOMATYKA**

## Samoczynna regeneracja

Sterownik monitoruje pobór wody i automatycznie zarządza regeneracją żywicy jonowymiennej.

**05 / WYGODA**

## Alarm poziomu soli

Wskaźnik niskiego poziomu soli informuje o konieczności uzupełnienia zapasu.

**06 / KONSTRUKCJA**

## Kompaktowe wymiary

Zintegrowana obudowa o szerokości 31,4 cm i wysokości 85,2 cm ułatwia ustawienie urządzenia.

**INTELIGENTNE STEROWANIE**

## Praca dostosowana do zużycia wody

Elektroniczne sterowanie objętościowo-logiczne monitoruje pobór wody i automatycznie zarządza regeneracją. Dawkowanie soli i wody jest dostosowywane do wykorzystania żywicy jonowymiennej.

Takie rozwiązanie pomaga ograniczać zużycie materiałów eksploatacyjnych oraz ilość popłuczyn. Rzeczywiste zużycie soli i wody zależy od parametrów wody zasilającej, intensywności użytkowania i ustawień urządzenia.

**REGENERACJA I OBSŁUGA**

## Automatyczna regeneracja, prosta codzienna obsługa

W trakcie pracy żywica stopniowo wykorzystuje swoją zdolność do usuwania jonów odpowiedzialnych za twardość wody. Regeneracja z użyciem solanki przywraca jej właściwości i przygotowuje złoże do dalszego zmiękczania.

Procesem zarządza sterownik. Użytkownik powinien uzupełniać sól przeznaczoną do zmiękczaczy, kontrolować urządzenie i wykonywać czynności obsługowe zgodnie z instrukcją. Wskaźnik niskiego poziomu soli ułatwia pamiętanie o jej dosypaniu.

Wygodny dostęp do zbiornika soli — wystarczy unieść pokrywę.




WYGODNE PODłąCZENIE I OBSłUGA

## Zawór by-pass z mieszaczem

**Zawór obejściowy by-pass** umożliwia skierowanie wody z pominięciem zmiękczacza, na przykład podczas serwisu lub konserwacji. Dzięki temu można odłączyć urządzenie od przepływu bez przerywania dopływu wody do domowej instalacji. W trybie obejścia do punktów poboru trafia woda niezmiękczona.

**Wbudowany zawór mieszający — mixing** pozwala domieszać wodę surową do zmiękczonej i ustawić twardość resztkową wody na wyjściu z urządzenia.



**SPECYFIKACJA**

## Dane techniczne Electrolux 14L

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Electrolux 14L |
| Objętość żywicy jonowymiennej | 14 l |
| Średnia pojemność jonowymienna | 41 °dH × m³ |
| Maksymalne natężenie przepływu | 1,1 m³/h |
| Pojemność zbiornika na sól | 45 kg |
| Sterowanie | Elektroniczne, objętościowo-logiczne |
| Regeneracja | Automatyczna |
| Wskaźnik niskiego poziomu soli | **Tak** |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilanie urządzenia | 24 V |
| Szerokość | 31,4 cm |
| Głębokość | 43,2 cm |
| Wysokość | 85,2 cm |
| Wysokość do poziomu by-passu | 69,9 cm |
| Węgiel aktywny | Nie |
| | |

**DOB&OACUTE;R URZąDZENIA**

## Czy Electrolux 14L będzie odpowiedni do Twojego domu?

Dobór zmiękczacza powinien uwzględniać twardość wody, jej miesięczne zużycie oraz przepływ potrzebny podczas jednoczesnego korzystania z kilku punktów poboru. Sama liczba domowników nie wystarcza do prawidłowego doboru.

- Sprawdź twardość wody testem lub w wynikach badań.
- Odczytaj miesięczne zużycie z rachunku albo wodomierza.
- Uwzględnij jednoczesną pracę prysznica, baterii i innych punktów.
- Zaplanuj miejsce na przyłącza, serwis i uzupełnianie soli.

**Przekaż nam te informacje — pomożemy dobrać odpowiedni model.**

# Certyfikaty

Jakość zmiękczaczy wody **Electrolux** potwierdzają niezależne certyfikaty i testy jakości, które gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania.

ISO 9001 - wersja 2015 :
Globalny standard gwarantujący bardzo wysoki poziom jakości produktu i satysfakcji konsumenta

Atest PZH potwierdzający, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska

RoHS

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodność z przepisami europejskimi

MONTAŻ I WYPOSAŻENIE

## Zaplanuj kompletną instalację

### Montaż i uruchomienie

Dostępna jest możliwość odpłatnego montażu i rozruchu. Usługa obejmuje kontrolę podłączenia, konfigurację, sprawdzenie szczelności i instruktaż. Koszt usługi i dojazdu ustalany jest indywidualnie.

### Akcesoria opcjonalne

Opcjonalne wyposażenie obejmuje zestawy elastycznych węży 1″ GW × ¾″ GW lub quick connect × ¾″ GW oraz Air Gap do odprowadzania popłuczyn. Dobór zależy od przyłączy i instalacji. Akcesoria są dodatkowo płatne.

### Dostawa

Termin, koszt i sposób transportu ustalamy przy zamówieniu. Montaż, materiały instalacyjne i opcjonalne wyposażenie wymagają odrębnego uzgodnienia.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

## Warto wiedzieć przed zakupem

### Czy ten zmiękczacz przypomina o dosypaniu soli?

**Tak.** Electrolux 14L posiada wskaźnik niskiego poziomu soli. Kontrolka „Low salt” na panelu informuje o konieczności uzupełnienia zapasu.

### Czy regenerację trzeba uruchamiać ręcznie?

Nie. Sterownik automatycznie zarządza regeneracją. Użytkownik powinien uzupełniać sól i wykonywać czynności obsługowe zgodnie z instrukcją.

## Czy model 14L ma filtrację na węglu aktywnym?

Nie. Electrolux 14L służy do zmiękczania wody i nie ma węgla aktywnego. W tej serii połączenie zmiękczania z filtracją węglową oferuje model Electrolux 17R PURIFY.

## Czy mogę zamontować urządzenie samodzielnie?

Tak, zgodnie z instrukcją montażu. Możliwe jest również skorzystanie z odpłatnego uruchomienia przez serwis. Dla utrzymania gwarancji wymagane są coroczne przeglądy.

AQUAMOT &MIDDOT; BLUEWATER24.PL

Dobierzmy zmiękczacz do Twojej wody

Podaj twardość wody i miesięczne zużycie.
Pomożemy wybrać odpowiedni model oraz wyposażenie.
E-mail: kontakt@bluewater24.pl
Tel. 508 398 286

Electrolux jest zarejestrowanym znakiem towarowym używanym na licencji AB Electrolux (publ.).