AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:37

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-wody-electrolux-14l-set-pakiet-gratis-50-kg-soli-filtr-10-tester-supreme-10-wkladow-p-1925.html



Zmiękczacz wody Electrolux 14L SET + pakiet gratis – 50 kg soli, filtr 10″, tester SUPREME, 10 wkładów

Cena brutto	**4 779,00 zł**
Cena netto	**3 885,37 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ECOWATER**

Opis produktu



ELECTROLUX &MIDDOT; ZMIĘKCZANIE WODY

+

pakiet

14 l żywicy jonowymiennej

1,1 m³/h maksymalny przepływ

85,2 cm wysokość urządzenia

45 kg pojemność zbiornika soli

Przypomni Ci, kiedy uzupełnić sól

Electrolux 14L jest wyposażony we wskaźnik niskiego poziomu soli. Kontrolka „Low salt” na panelu sterowania informuje o konieczności uzupełnienia zapasu, ułatwiając codzienną obsługę urządzenia.

To praktyczna funkcja dla osób, które chcą mieć wygodne przypomnienie o dosypaniu soli potrzebnej do regeneracji złoża. Zbiornik mieści do **45 kg soli**, a częstotliwość uzupełniania zależy od twardości wody, jej zużycia i ustawień.



KOMFORT NA CO DZIEń

Miękka woda. Mniej kamienia w domu.

Electrolux 14L wykorzystuje żywicę jonowymienną do usuwania jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za twardość wody. Zmiękczanie ogranicza powstawanie nowych osadów kamienia w instalacji oraz urządzeniach korzystających z wody.

To najniższy model w prezentowanej serii Electrolux. Część filtracyjna i zbiornik soli znajdują się w jednej estetycznej obudowie, co ułatwia zagospodarowanie miejsca w pomieszczeniu gospodarczym.

01 / OCHRONA

Mniej kamienia

Ograniczenie odkładania się osadów na armaturze, w instalacji i na elementach podgrzewających wodę.

02 / CZYSTOŚĆ

Łatwiejsze sprzątanie

Mniej uporczywych osadów na bateriach, umywalkach i powierzchniach kabiny prysznicowej.

03 / DETERGENTY

Możliwość zmniejszenia dawek

Miękka woda ułatwia pienienie środków myjących i pozwala dostosować ich ilość do potrzeb.

04 / AUTOMATYKA

Samoczynna regeneracja

Sterownik monitoruje pobór wody i automatycznie zarządza regeneracją żywicy jonowymiennej.

05 / WYGODA

Alarm poziomu soli

Wskaźnik niskiego poziomu soli informuje o konieczności uzupełnienia zapasu.

06 / KONSTRUKCJA

Kompaktowe wymiary

Zintegrowana obudowa o szerokości 31,4 cm i wysokości 85,2 cm ułatwia ustawienie urządzenia.

INTELIGENTNE STEROWANIE

Praca dostosowana do zużycia wody

Elektroniczne sterowanie objętościowo-logiczne monitoruje pobór wody i automatycznie zarządza regeneracją. Dawkowanie soli i wody jest dostosowywane do wykorzystania żywicy jonowymiennej.

Takie rozwiązanie pomaga ograniczać zużycie materiałów eksploatacyjnych oraz ilość popłuczyn. Rzeczywiste zużycie soli i wody zależy od parametrów wody zasilającej, intensywności użytkowania i ustawień urządzenia.

REGENERACJA I OBSŁUGA

Automatyczna regeneracja, prosta codzienna obsługa

W trakcie pracy żywica stopniowo wykorzystuje swoją zdolność do usuwania jonów odpowiedzialnych za twardość wody. Regeneracja z użyciem solanki przywraca jej właściwości i przygotowuje złoże do dalszego zmiękczania.

Procesem zarządza sterownik. Użytkownik powinien uzupełniać sól przeznaczoną do zmiękczaczy, kontrolować urządzenie i wykonywać czynności obsługowe zgodnie z instrukcją. Wskaźnik niskiego poziomu soli ułatwia pamiętanie o jej dosypaniu.

Wygodny dostęp do zbiornika soli — wystarczy unieść pokrywę.



WYGODNE PODłąCZENIE I OBSłUGA

Zawór by-pass z mieszaczem

Zawór obejściowy by-pass umożliwia skierowanie wody z pominięciem zmiękczacza, na przykład podczas serwisu lub konserwacji. Dzięki temu można odłączyć urządzenie od przepływu bez przerywania dopływu wody do domowej instalacji. W trybie obejścia do punktów poboru trafia woda niezmiękczona.

Wbudowany zawór mieszający — mixing pozwala domieszać wodę surową do zmiękczonej i ustawić twardość resztkową wody na wyjściu z urządzenia.



SPECYFIKACJA

Dane techniczne Electrolux 14L

Parametr	Wartość
Model	Electrolux 14L
Objętość żywicy jonowymiennej	14 l
Średnia pojemność jonowymienna	41 °dH × m³
Maksymalne natężenie przepływu	1,1 m³/h
Pojemność zbiornika na sól	45 kg
Sterowanie	Elektroniczne, objętościowo-logiczne
Regeneracja	Automatyczna
Wskaźnik niskiego poziomu soli	**Tak**

Parametr	Wartość
Zasilanie urządzenia	24 V
Szerokość	31,4 cm
Głębokość	43,2 cm
Wysokość	85,2 cm
Wysokość do poziomu by-passu	69,9 cm
Węgiel aktywny	Nie

WIĘCEJ W ZESTAWIE • PAKIET GRATIS

Zmiękczacz Electrolux z pakietem na dobry start

Wybierając tę ofertę, otrzymujesz **zmiękczacz wraz z pakietem gratisów**. Akcesoria dostarczamy razem ze stacją.

Sól tabletkowana — 50 kg

Dwa worki po 25 kg soli do regeneracji żywicy jonowymiennej zmiękczacza.

Filtr wstępny mechaniczny 10″

Korpus filtracyjny **z wkładem i kluczem do obudowy**. Przeznaczony do montażu przed zmiękczaczem, aby zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek i drobiny rdzy.

Kropelkowy tester twardości wody SUPREME

Umożliwia sprawdzanie twardości wody przed i po zmiękczaniu. Przydatny podczas ustawiania urządzenia oraz późniejszej kontroli jego pracy.

10 zapasowych wkładów do filtra wstępnego

Zapas wkładów mechanicznych wykonanych **w technologii bakteriostatycznej**. Wymieniaj je zgodnie z instrukcją, uwzględniając stopień zabrudzenia i warunki użytkowania.



Dobór urządzenia

Czy Electrolux 14L będzie odpowiedni do Twojego domu?

Dobór zmiękczacza powinien uwzględniać twardość wody, jej miesięczne zużycie oraz przepływ potrzebny podczas jednoczesnego korzystania z kilku punktów poboru. Sama liczba domowników nie wystarcza do prawidłowego doboru.

- Sprawdź twardość wody testem lub w wynikach badań.
- Odczytaj miesięczne zużycie z rachunku albo wodomierza.
- Uwzględnij jednoczesną pracę prysznica, baterii i innych punktów.

- Zaplanuj miejsce na przyłącza, serwis i uzupełnianie soli.

Przekaż nam te informacje — pomożemy dobrać odpowiedni model.

Certyfikaty

Jakość zmiękczaczy wody **Electrolux** potwierdzają niezależne certyfikaty i testy jakości, które gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania.

ISO 9001 - wersja 2015 : Globalny standard gwarantujący bardzo wysoki poziom jakości produktu i satysfakcji konsumenta

Atest PZH potwierdzający, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska

RoHS

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodność z przepisami europejskimi

MONTAŻ I WYPOSAŻENIE

Zaplanuj kompletną instalację

Montaż i uruchomienie

Dostępna jest możliwość odpłatnego montażu i rozruchu. Usługa obejmuje kontrolę podłączenia, konfigurację, sprawdzenie szczelności i instruktaż. Koszt usługi i dojazdu ustalany jest indywidualnie.

Akcesoria opcjonalne

Opcjonalne wyposażenie obejmuje zestawy elastycznych węży 1″ GW × ¾″ GW lub quick connect × ¾″ GW oraz Air Gap do odprowadzania popłuczyn. Dobór zależy od przyłączy i instalacji. Akcesoria są dodatkowo płatne.

Dostawa

Termin, koszt i sposób transportu ustalamy przy zamówieniu. Montaż, materiały instalacyjne i opcjonalne wyposażenie wymagają odrębnego uzgodnienia.

NAJCZęSTSZE PYTANIA

Warto wiedzieć przed zakupem

Czy ten zmiękczacz przypomina o dosypaniu soli?

Tak. Electrolux 14L posiada wskaźnik niskiego poziomu soli. Kontrolka „Low salt” na panelu informuje o konieczności uzupełnienia zapasu.

Czy regenerację trzeba uruchamiać ręcznie?

Nie. Sterownik automatycznie zarządza regeneracją. Użytkownik powinien uzupełniać sól i wykonywać czynności obsługowe zgodnie z instrukcją.

Czy model 14L ma filtrację na węglu aktywnym?

Nie. Electrolux 14L służy do zmiękczania wody i nie ma węgla aktywnego. W tej serii połączenie zmiękczania z filtracją węglową oferuje model Electrolux 17R PURIFY.

Czy mogę zamontować urządzenie samodzielnie?

Tak, zgodnie z instrukcją montażu. Możliwe jest również skorzystanie z odpłatnego uruchomienia przez serwis. Dla utrzymania gwarancji wymagane są coroczne przeglądy.

AQUAMOT &MIDDOT; BLUEWATER24.PL

Dobierzmy zmiękczacz do Twojej wody

Podaj twardość wody i miesięczne zużycie.
Pomożemy wybrać odpowiedni model oraz wyposażenie.
E-mail: kontakt@bluewater24.pl
Tel. 508 398 286

Electrolux jest zarejestrowanym znakiem towarowym używanym na licencji AB Electrolux (publ.).