Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:57

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-wody-electrolux-17l-set-pakiet-gratis-50-kg-soli-filtr-10-tester-supreme-10-wkladow-p-1926.html



Zmiękczacz wody Electrolux 17L SET + pakiet gratis – 50 kg soli, filtr 10″, tester SUPREME, 10 wkładów

Cena brutto	**4 999,00 zł**
Cena netto	**4 064,23 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ECOWATER**

Opis produktu



+ PAKIET

17,5 l żywicy jonowymiennej

1,4 m³/h maksymalny przepływ

108,1 cm wysokość urządzenia

68 kg pojemność zbiornika soli

Przypomni Ci, kiedy uzupełnić sól

Electrolux 17L posiada wskaźnik niskiego poziomu soli, który informuje o konieczności uzupełnienia zapasu. To praktyczne przypomnienie ułatwiające codzienną obsługę i dbanie o prawidłową regenerację żywicy.

Zbiornik mieści do **68 kg soli**. Częstotliwość jej dosypywania zależy od twardości wody, zużycia oraz ustawień urządzenia.



KOMFORT NA CO DZIEń

Miękka woda. Mniej kamienia w domu.

Żywica jonowymienna usuwa z wody jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za jej twardość. Dzięki temu zmiękczanie ogranicza powstawanie nowych osadów kamienia w instalacji, na armaturze i w urządzeniach korzystających z wody.

Model 17L ma większą pojemność jonowymienną niż Electrolux 14L, zachowując tę samą szerokość i głębokość obudowy. Przy porównywalnych warunkach pracy pozwala uzyskać więcej wody zmiękczonej pomiędzy regeneracjami.

01 / OCHRONA

Mniej kamienia

Ograniczenie odkładania się osadów w instalacji, na armaturze oraz elementach podgrzewających wodę.

02 / CZYSTOŚĆ

Łatwiejsze sprzątanie

Mniej uporczywych osadów na bateriach, umywalkach i powierzchniach kabiny prysznicowej.

03 / DETERGENTY

Możliwość zmniejszenia dawek

Miękka woda ułatwia pienienie środków myjących i pozwala dostosować ich ilość do potrzeb.

04 / AUTOMATYKA

Samoczynna regeneracja

Elektroniczny sterownik monitoruje pobór wody i automatycznie zarządza regeneracją złoża.

05 / WYGODA

Alarm poziomu soli

Wskaźnik niskiego poziomu soli informuje o konieczności uzupełnienia zapasu.

06 / KONSTRUKCJA

Wszystko w jednej obudowie

Część filtracyjna i zbiornik soli są zintegrowane w estetycznej obudowie o szerokości 31,4 cm.

INTELIGENTNE STEROWANIE

Praca dostosowana do zużycia wody

Elektroniczne sterowanie objętościowo-logiczne monitoruje pobór wody i automatycznie zarządza regeneracją. Dawkowanie soli i wody jest dostosowywane do wykorzystania zdolności jonowymiennej żywicy.

Rozwiązanie to pomaga ograniczać zużycie materiałów eksploatacyjnych oraz ilość popłuczyn. Rzeczywiste zużycie zależy od parametrów wody, intensywności użytkowania i konfiguracji urządzenia.

REGENERACJA I OBSŁUGA

Automatyczna regeneracja, prosta codzienna obsługa

W trakcie pracy żywica stopniowo wykorzystuje zdolność do usuwania jonów odpowiedzialnych za twardość wody. Regeneracja z użyciem solanki przywraca jej właściwości i przygotowuje złoże do dalszego zmiękczania.

Procesem zarządza sterownik. Użytkownik powinien uzupełniać sól przeznaczoną do zmiękczaczy, kontrolować urządzenie i wykonywać czynności obsługowe zgodnie z instrukcją. Wskaźnik niskiego poziomu soli przypomina o dosypaniu zapasu.

Wygodny dostęp do zbiornika soli — wystarczy unieść pokrywę.

Zawór by-pass z mieszaczem — wygodna obsługa instalacji

By-pass pozwala skierować wodę z pominięciem zmiękczacza. Przydaje się podczas konserwacji lub serwisowania urządzenia: umożliwia odcięcie zmiękczacza przy zachowaniu dopływu wody do domowej instalacji. W trybie obejścia woda nie jest zmiękczana.

Mieszacz umożliwia regulację twardości wody na wyjściu poprzez domieszanie wody nieuzdatnionej do wody zmiękczonej. Pozwala to ustawić pożądaną twardość wody użytkowej.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne Electrolux 17L

Parametr	Wartość
Model	Electrolux 17L
Objętość żywicy jonowymiennej	**17,5 l**
Średnia pojemność jonowymienna	50 °dH × m³
Maksymalne natężenie przepływu	1,4 m³/h
Pojemność zbiornika na sól	68 kg
Sterowanie	Elektroniczne, objętościowo-logiczne
Regeneracja	Automatyczna
Wskaźnik niskiego poziomu soli	**Tak**
Zasilanie urządzenia	24 V
Szerokość	31,4 cm
Głębokość	43,2 cm
Wysokość	108,1 cm
Wysokość do poziomu by-passu	92,7 cm
Węgiel aktywny	Nie

WIĘCEJ W ZESTAWIE • PAKIET GRATIS

Zmiękczacz Electrolux z pakietem na dobry start

Wybierając tę ofertę, otrzymujesz **zmiękczacz wraz z pakietem gratisów**. Akcesoria dostarczamy razem ze stacją.

Sól tabletkowana — 50 kg

Dwa worki po 25 kg soli do regeneracji żywicy jonowymiennej zmiękczacza.

Filtr wstępny mechaniczny 10″

Korpus filtracyjny **z wkładem i kluczem do obudowy**. Przeznaczony do montażu przed zmiękczaczem, aby zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek i drobiny rdzy.

Kropelkowy tester twardości wody SUPREME

Umożliwia sprawdzanie twardości wody przed i po zmiękczaniu. Przydatny podczas ustawiania urządzenia oraz późniejszej kontroli jego pracy.

10 zapasowych wkładów do filtra wstępnego

Zapas wkładów mechanicznych wykonanych **w technologii bakteriostatycznej**. Wymieniaj je zgodnie z instrukcją, uwzględniając stopień zabrudzenia i warunki użytkowania.



Dobór urządzenia

Czy Electrolux 17L będzie odpowiedni do Twojego domu?

Dobór zmiękczacza powinien uwzględniać twardość wody, miesięczne zużycie i przepływ potrzebny podczas jednoczesnego korzystania z kilku punktów poboru. Sama liczba domowników nie wystarcza do prawidłowego doboru.

- Sprawdź twardość wody testem lub w wynikach badań.
- Odczytaj miesięczne zużycie z rachunku albo wodomierza.
- Uwzględnij jednoczesną pracę prysznica, baterii i innych punktów.
- Zaplanuj miejsce na przyłącza, serwis i uzupełnianie soli.

Prześlij nam te informacje — pomożemy dobrać odpowiedni model i ustawienia.

5 LAT GWARANCJI*

MONTAŻ I WYPOSAŻENIE

Zaplanuj kompletną instalację

Montaż i uruchomienie

Dostępna jest możliwość odpłatnego montażu i rozruchu. Usługa obejmuje kontrolę podłączenia, konfigurację, sprawdzenie szczelności i instruktaż. Koszt usługi oraz dojazdu ustalany jest indywidualnie.

Akcesoria opcjonalne

Opcjonalne wyposażenie obejmuje zestawy elastycznych węży 1″ GW × ¾″ GW lub quick connect × ¾″ GW oraz Air Gap do odprowadzania popłuczyn. Dobór zależy od przyłączy i instalacji. Akcesoria są dodatkowo płatne.

Dostawa

Termin, koszt i sposób transportu ustalamy przy zamówieniu. Montaż, materiały instalacyjne i opcjonalne wyposażenie wymagają odrębnego uzgodnienia.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Warto wiedzieć przed zakupem

Czy model 17L zawiera 17 czy 17,5 litra żywicy?

Electrolux 17L to nazwa modelu. Zgodnie z kartą techniczną urządzenie zawiera **17,5 litra żywicy jonowymiennej**.

Czy zmiękczacz przypomina o dosypaniu soli?

Tak. Electrolux 17L ma wskaźnik niskiego poziomu soli, który informuje o konieczności jej uzupełnienia.

Czym różni się od modelu Electrolux 14L?

Model 17L zawiera więcej żywicy: 17,5 l zamiast 14 l. Ma większą pojemność jonowymienną, przepływ maksymalny 1,4 m³/h zamiast 1,1 m³/h i zbiornik soli mieszczący 68 kg zamiast 45 kg. Jest wyższy, ale zachowuje tę samą szerokość i głębokość.

Czy Electrolux 17L ma filtrację na węglu aktywnym?

Nie. Ten model służy do zmiękczania wody i nie zawiera węgla aktywnego. W prezentowanej serii połączenie zmiękczania i filtracji węglowej oferuje Electrolux 17R PURIFY.

Czy regenerację trzeba uruchamiać ręcznie?

Nie. Sterownik automatycznie zarządza regeneracją. Użytkownik powinien uzupełniać sól i wykonywać czynności obsługowe zgodnie z instrukcją.

Czy mogę zamontować urządzenie samodzielnie?

Tak, zgodnie z instrukcją montażu. Możliwe jest również odpłatne uruchomienie przez serwis. Dla utrzymania gwarancji wymagane są coroczne przeglądy.

AQUAMOT &MIDDOT; BLUEWATER24.PL

Dobierzmy zmiękczacz do Twojej wody

Podaj twardość wody i miesięczne zużycie.
Pomożemy wybrać odpowiedni model oraz wyposażenie.
tel. 508 398 286
e-mail: kontakt@bluewater24.pl

Electrolux jest zarejestrowanym znakiem towarowym używanym na licencji AB Electrolux (publ.).