AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:31

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-wody-electrolux-17r-purify-z-weglem-aktywnym-set-pakiet-gratis-50-kg-soli-filtr-10-tester-supreme-10-wkladow-p-1929.html



Zmiękczacz wody Electrolux 17R PURIFY z węglem aktywnym SET + pakiet gratis – 50 kg soli, filtr 10″, tester SUPREME, 10 wkładów

Cena brutto	**5 849,00 zł**
Cena netto	**4 755,28 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ECOWATER**

Opis produktu



Electrolux 17R PURIFY SET + PAKIET

Miękka woda i redukcja chloru w jednym urządzeniu.

Electrolux PURIFY łączy **17,5 l żywicy jonowymiennej** z **5,2 l węgla aktywnego**. Zmiękcza wodę, ograniczając powstawanie kamienia, a dodatkowa warstwa węgla redukuje chlor, jego pochodne oraz substancje organiczne.

Zmiękczanie wody • Węgiel aktywny • Alarm soli • By-pass





Komfort miękkiej wody w całym domu

- **Mniej osadów kamienia** w instalacji, na armaturze i w urządzeniach korzystających z wody.
- **Ochrona sprzętów AGD** przed odkładaniem się osadów związanych z twardością wody.
- **Redukcja zapachu chloru** dzięki zastosowaniu węgla aktywnego.
- **Lepsze pienienie środków myjących**, pozwalające ograniczyć ich dozowanie.
- **Dwa rodzaje złoża w jednej obudowie** — żywica jonowymienna i węgiel aktywny.



Inteligentne sterowanie i automatyczna regeneracja

Elektroniczny sterownik objętościowo-logiczny monitoruje zużycie wody i dopasowuje pracę urządzenia do potrzeb gospodarstwa domowego. Regeneracja uruchamiana jest automatycznie.

Precyzyjne dawkowanie soli i wody, dostosowane do zużycia żywicy jonowymiennej, pomaga ograniczać koszty eksploatacji oraz ilość popłuczyn.



Regeneracja UP-FLOW i suchy zbiornik

UP-FLOW to przeciwprądowy sposób regeneracji złoża.

Funkcja suchego zbiornika ogranicza ilość wody pozostającej w zbiorniku soli pomiędzy regeneracjami. Nie oznacza, że zbiornik jest całkowicie pozbawiony wody.

Wygodna obsługa i pojemny zbiornik soli

Zintegrowany zbiornik mieści **do 79 kg soli**. Dostęp od góry ułatwia jej uzupełnianie. Urządzenie łączy część filtracyjną i zbiornik soli w jednej obudowie.

W trakcie użytkowania należy uzupełniać sól tabletkowaną oraz wykonywać czynności konserwacyjne zgodnie z instrukcją.



WYGODNA OBSŁUGA INSTALACJI

Zawór by-pass z mieszaczem

By-pass pozwala skierować wodę z pominięciem urządzenia. Ułatwia konserwację i serwisowanie przy zachowaniu dopływu wody do instalacji. W trybie obejścia woda nie przepływa przez złoża PURIFY.

Mieszacz umożliwia regulację twardości na wyjściu przez domieszanie wody nieuzdatnionej do wody zmiękczonej.



Dane techniczne Electrolux PURIFY

Model	Electrolux 17R REFINER PURIFY
Objętość żywicy jonowymiennej	17,5 l

Węgiel aktywny	5,2 l / 2,6 kg
Średnia pojemność jonowymienna	50 °dH × m³
Maksymalne natężenie przepływu	1,4 m³/h
Pojemność zbiornika na sól	79 kg
Sterowanie	Elektroniczne, objętościowo-logiczne
Zasilanie urządzenia	24 V
Wskaźnik niskiego poziomu soli	Tak
Redukcja chloru, jego pochodnych i substancji organicznych	Tak
Szerokość	31,4 cm
Głębokość	43,2 cm
Wysokość	120,8 cm
Wysokość do poziomu by-passu	105,4 cm

WIĘCEJ W ZESTAWIE • PAKIET GRATIS

Zmiękczacz Electrolux z pakietem na dobry start

Wybierając tę ofertę, otrzymujesz **zmiękczacz wraz z pakietem gratisów**. Akcesoria dostarczamy razem ze stacją.

Sól tabletkowana — 50 kg

Dwa worki po 25 kg soli do regeneracji żywicy jonowymiennej zmiękczacza.

Filtr wstępny mechaniczny 10″

Korpus filtracyjny **z wkładem i kluczem do obudowy**. Przeznaczony do montażu przed zmiękczaczem, aby zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek i drobiny rdzy.

Kropelkowy tester twardości wody SUPREME

Umożliwia sprawdzanie twardości wody przed i po zmiękczaniu. Przydatny podczas ustawiania urządzenia oraz późniejszej kontroli jego pracy.

10 zapasowych wkładów do filtra wstępnego

Zapas wkładów mechanicznych wykonanych **w technologii bakteriostatycznej**. Wymieniaj je zgodnie z instrukcją, uwzględniając stopień zabrudzenia i warunki użytkowania.



5-letnia gwarancja — na warunkach programu

Rozszerzona gwarancja wymaga spełnienia warunków programu, w tym corocznych przeglądów. Szczegółowy zakres ochrony, wymagania i wyłączenia określa dokument gwarancyjny.

Certyfikaty

Jakość zmiękczaczy wody **Electrolux** potwierdzają niezależne certyfikaty i testy jakości, które gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania.

ISO 9001 - wersja 2015 :
Globalny standard gwarantujący bardzo wysoki poziom jakości produktu i satysfakcji konsumenta

Atest PZH potwierdzający, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska

RoHS

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

CE

Zgodność z przepisami europejskimi

Najczęstsze pytania

Czym PURIFY różni się od standardowego Electrolux 17L?

Oba modele mają 17,5 l żywicy jonowymiennej. PURIFY zawiera dodatkowo 5,2 l węgla aktywnego, który redukuje chlor, jego pochodne i substancje organiczne. Ma też wyższą obudowę i większy zbiornik soli.

Czy urządzenie przypomina o uzupełnieniu soli?

Tak. Wskaźnik niskiego poziomu soli informuje o konieczności jej uzupełnienia.

Czy 79 kg to zużycie soli podczas jednej regeneracji?

Nie. To pojemność zbiornika, a nie dawka soli na jeden cykl.

kontakt@bluewater24.pl
508 398 286