AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:38

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-wody-electrolux-24l-alarm-poziomu-soli-automatyczna-regeneracja-up-flow-suchy-zbiornik-by-pass-5-lat-gwarancji-p-1918.html



Zmiękczacz wody Electrolux 24L , alarm poziomu soli, automatyczna regeneracja up-flow, suchy zbiornik, by-pass, 5 lat gwarancji

Cena brutto	**5 499,00 zł**
Cena netto	**4 470,73 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ECOWATER**

Opis produktu



Electrolux 24L

Więcej żywicy. Większa wydajność. Komfort miękkiej wody.

24 litry żywicy jonowymiennej i maksymalny przepływ **1,8 m³/h** — Electrolux 24L to model o największej ilości żywicy w prezentowanej serii. Elektroniczne sterowanie dopasowuje pracę urządzenia do zużycia wody, a alarm poziomu soli przypomina o jej uzupełnieniu.

24 l żywicy • Automatyczna regeneracja • Alarm soli • By-pass z mieszaczem





Miękka woda — korzyści dla całego domu

Electrolux 24L usuwa z wody jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za jej twardość. Dzięki temu ogranicza powstawanie osadów kamienia w instalacji oraz urządzeniach korzystających z wody.

- **Ochrona urządzeń AGD** — ograniczenie odkładania się kamienia w pralce, zmywarce i urządzeniach podgrzewających wodę.
- **Łatwiejsze sprzątanie** — mniej osadów z twardej wody na armaturze i powierzchniach mających kontakt z wodą.
- **Lepsze pienienie środków myjących** — miękka woda pozwala ograniczyć ilość używanych detergentów.
- **Wygodna obsługa** — automatyczna regeneracja i przypomnienie o uzupełnieniu soli.

Inteligentne sterowanie dopasowane do zużycia wody

Elektroniczny sterownik objętościowo-logiczny monitoruje zużycie wody i automatycznie zarządza regeneracją. Praca urządzenia jest dostosowywana do rzeczywistych potrzeb gospodarstwa domowego.

Precyzyjne dawkowanie soli i wody pomaga ograniczać zużycie materiałów eksploatacyjnych oraz ilość popłuczyn. Użytkownik nie musi ręcznie uruchamiać każdego cyklu regeneracji.

Automatyczna regeneracja i wygodny dostęp do soli

Regeneracja przywraca żywicy zdolność do zmiękczania wody. Urządzenie przeprowadza ją automatycznie, a codzienna obsługa obejmuje przede wszystkim kontrolę pracy i uzupełnianie soli tabletkowanej zgodnie z instrukcją.

Zintegrowany zbiornik mieści **do 79 kg soli**. Obudowa łączy część zmiękczającą i zbiornik soli w jednym urządzeniu.

Regeneracja UP-FLOW i funkcja suchego zbiornika

UP-FLOW oznacza przeciwprądowy sposób regeneracji złoża.

Suchy zbiornik ogranicza ilość wody pozostającej w zbiorniku soli pomiędzy regeneracjami. Nie oznacza całkowicie pustego zbiornika — może pozostawać w nim niewielka ilość wody.

WYGODNA OBSŁUGA INSTALACJI

Zawór by-pass z mieszaczem

By-pass umożliwia skierowanie wody z pominięciem zmiękczacza. Ułatwia serwisowanie urządzenia z zachowaniem dopływu wody do instalacji. Podczas pracy w trybie obejścia woda nie jest zmiękczana.

Mieszacz umożliwia regulację twardości wody na wyjściu poprzez domieszanie wody nieuzdatnionej do wody zmiękczonej.

Dane techniczne Electrolux 24L

Model	**Electrolux 24L**
Objętość żywicy jonowymiennej	24 l
Średnia pojemność jonowymienna	69 °dH × m³
Maksymalne natężenie przepływu	1,8 m³/h
Pojemność zbiornika na sól	79 kg
Sterowanie	Elektroniczne, objętościowo-logiczne
Zasilanie urządzenia	24 V
Wskaźnik niskiego poziomu soli	Tak
Szerokość	31,4 cm
Głębokość	43,2 cm
Wysokość	120,8 cm
Wysokość do poziomu by-passu	105,4 cm

Czy Electrolux 24L pasuje do Twojego domu?

Przy wyborze zmiękczacza liczy się nie tylko liczba domowników, ale również twardość wody, miesięczne zużycie i jednoczesny pobór w kilku punktach. Electrolux 24L oferuje większą pojemność jonowymienną niż modele 14L i 17L.

Przed montażem uwzględnij wysokość urządzenia **120,8 cm** oraz dodatkowe miejsce umożliwiające swobodne otwieranie pokrywy, uzupełnianie soli i obsługę przyłączy.

5-letnia gwarancja — na warunkach programu

Rozszerzona gwarancja wymaga spełnienia warunków programu, w tym corocznych przeglądów. Szczegółowy zakres ochrony, wymagania i wyłączenia określa dokument gwarancyjny.

Najczęstsze pytania

Czy urządzenie przypomina o soli?

Tak. Electrolux 24L ma wskaźnik niskiego poziomu soli, informujący o konieczności jej uzupełnienia.

Czy regenerację trzeba uruchamiać ręcznie?

Nie. Po prawidłowym skonfigurowaniu sterownik automatycznie zarządza regeneracją urządzenia.

Czy 79 kg to ilość soli zużywana podczas regeneracji?

Nie. To pojemność zbiornika na sól, a nie zużycie soli na jeden cykl.

Czy model 24L zawiera węgiel aktywny?

Nie. Electrolux 24L jest zmiękczaczem z żywicą jonowymienną. Węgiel aktywny zastosowano w odrębnym modelu PURIFY.

kontakt@bluewater24.pl
508 398 286