AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:16

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-wody-ocean-bnt-30-maxi-plus-p-268.html



ZMIĘKCZACZ WODY OCEAN BNT 30 MAXI PLUS

Cena brutto	**2 599,00 zł**
Cena netto	**2 113,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu



Zmiękczacze Ocean BNT to seria urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych.

OCEAN BNT 30 przeznaczone jest dla domków jednorodzinnych zamieszkałych przez **4-7 osób** / lub do zastosowania przed małymi urządzeniami AGD.



KARTA KATALOGOWA pdf.

Proces zmiękczenia wody polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych (odpowiedzialnych za twardość wody) na jony sodu. Proces ten zachodzi podczas przepływu wody przez złoże jonowymienne. Jeżeli zdolność złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli. Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnionej wody. Urządzenie jest prawie bezobsługowe, tzn. jedyną czynnością jaką należy wykonywać jest dosypywanie soli do regeneracji.

WYPOSAŻENIE ZMIĘKCZACZY OCEAN BNT:

- automatyczną, objętościową głowicę sterującą BNT1650.
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
- obudowa kompaktowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu
- odporny na korozję zbiornik wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- złoże o wysokiej zdolności usuwania jonów magnezu i wapnia
- bypass z mieszaczem wody surowej w cenie z wyjściem do tyłu lub na boki

WYMIARY URZĄDZENIA:

wysokość: 113 cm
szerokość: 32 cm
głębokość: 53 cm
wysokość na jakiej znajduje się wlot/wylot wody - 92 cm
długość by-passu (przyłącza) - 12,5 cm



Specyfikacja urządzenia:

Model:
Zawartość złoża jonowymiennego z atestem PZH
Maks. pojemność magazynowania soli
Przyłącze elektryczne
Przyłącze hydrauliczne
Maks. pobór mocy

Temperatura pracy
Ciśnienie robocze
Średnie zużycie soli na regenerację złoża
Średnie zużycie wody na jedną regenerację
Typ głowicy
Mixing wody surowej





Dodatkowe informacje o zmiękczaczu Ocean BNT 30:

przepływ maksymalny - 1,9 m 3/ h
średnie zużycie wody na jedną regenerację – ok. 190-200 l.
dodatkowe zabezpieczenie antyprzelewowe (pływakowy zawór solanki)
podtrzymanie pamięci ustawień głowicy - 48 godzin
nie odcina wody w trakcie regeneracji
NOWOŚĆ - programator w języku polskim oraz wyświetlacz LCD wskazujący m.in datę, godzinę, ilość miękkiej wody do pobrania do kolejnej regeneracji
możliwość regulacji wody wyjściowej
kompaktowa solidna obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem.....szklanym
szczegółowa instrukcja zaprogramowania głowicy i użytkowania zmiękczacza w języku .....polskim



Gwarancja:

3 lat głowica sterująca i podzespoły elektroniczne
10 lat zewnętrzna obudowa zmiękczacza

5 lat na złoże jonowymienne i butlę ciśnieniową



MONTAŻ ZMIĘKCZACZA



Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy na pozostałe nasze aukcje.

Filtr wstępny i zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Zmiękczacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika. Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

Gratisy:

50 kg soli pastylkowanej
Kompletny filtr wstępny
Zapas wkładów do filtra wstępnego x 5 szt.
Test twardości wody
Dostawa 0 zł.







Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.
W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY