AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:16

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacze-w-linii-cs-slim-line-exclusive-6-by-pass-p-1735.html



Zmiękczacze w linii CS SLIM LINE EXCLUSIVE 6 + BY-PASS

Cena brutto	**2 390,00 zł**
Cena netto	**1 943,09 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu



Smukły zmiękczacz dla gospodarstwa domowego – SLIM Line 6

Ekonomiczny i niezawodny model

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI



Zalety zmiękczacza Slim Line 6

- Niezwykle smukła budowa - małe gabaryty i nowoczesny wygląd
- Możliwość zasuwania pokrywy solanki - łatwe uzupełnianie soli
- Niskie zużycie soli i wody na regenerację złoża
- BY-PASS (dzięki niemu, w trakcie regeneracji, mamy dostęp do wody...w domu)
- wyjątkowo prosty montaż





MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

Twardość wody (stopnie niemieckie)	CS SLIM PLUS 6	CS SLIM PLUS 12	CS SLIM PLUS 20
15 dh	1,2	2,2	3,8
23 dh	0,7	1,3	2,4
33 dh	0,4	0,8	1,6

Pozostałe zalety zmiękczacza:

- Nowoczesne elektroniczne głowice sterujące objętościowo-czasowe.
- Panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Stała kontrola parametrów pracy urządzenia.
- Wysokowydajna żywica jonowymienna.
- Szereg zabezpieczeń antyzalaniowych.



MODEL URZĄDZENIA	CS SLIM PLUS 6	CS SLIM PLUS 12	CS SLIM PLUS 20
Przepływ (m^3/h)	0,5	1	1,5
Pojemność złoża (litr)	6	12	20
Pojemność jonowymienna (m^3/dH)	18	36	60
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	0,7	1,2	2,0
Pojemność zbiornika na sól (kg)	15	29	46
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	24 / 42 / 55	24 / 42 / 78	24 / 42 / 106
Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale)	8" / 15"	8" / 24"	8" / 35"
Temperatura pracy (C°)	1 - 30		
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6		
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Napięcie pracy (V)	12		
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącze (cale)	1"		



Głowica zmiękczacza Slim Line 6

Zmiękczacz Denver posiada zmodyfikowaną i ulepszoną głowicę BNT. Głowica posiada certyfikat NSF - światowy lider w dziedzinie standardów jakościowych, testowaniu i certyfikacji wyrobów. Programowanie zmiękczacza można wykonać na własną rękę, przy użyciu instrukcji obsługi. W razie pojawienia się problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Służymy pomocą telefoniczną.
Montaż zmiękczacza Slim Line jest bardzo prosty.
Urządzenie można podłączyć do każdej instalacji hydraulicznej. Wyczerpującą instrukcję obsługi w języku polskim dołączamy do urządzenia.
W zestawie znajdują się podłączenia z gwintem zewnętrznym 1”, które można podłączyć do miedzi lutowanej, rur gwintowanych,
rur plastikowych oraz innych materiałów podłączeniowych.



W skład zestawu wchodzą:

Zmiękczacz wody Slim Line 6 + BY-PASS
Filtr wstępny mechaniczny - komplet
Sól tabletkowana x 25 KG
Instrukcja obsługi
Kropelkowy test twardości wody
Dostawa - 0 zł.

GWARANCJA: 24 miesiące



Dobra oferta!

Trafny wybór!

Polecamy!

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Polecamy serdecznie i zapraszamy
Tel. + 48 508 398 286

