

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zywica-demineralizujaca-mb400-25l-zloze-mieszane-p-1522.html>



Żywica demineralizująca MB400 25l. - złożo mieszane

Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 097,56 zł
Cena poprzednia	1 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Żywica demineralizująca MB400 25l. - złożo mieszane

Żywica Purolite MB400 używa się do uzyskiwania wody o wysokiej czystości chemicznej.

Właściwości złoża uzyskiwane są poprzez zmieszanie dwóch żywic jonowymiennych - silnie kwaśnego kationitu oraz silnie zasadowego anionitu.

Złożo Purolite MB 400 przeznaczone jest do demineralizacji wody, usuwania zanieczyszczeń szczytkowych.

Ma zastosowanie w domowych i przemysłowych urządzeniach do doczyszczania wody osmotycznej.

Odporna na wysoką temperaturę i związki chemiczne

Regenerowana przez przemycanie jej roztworem solanki (NaCl)

Właściwości fizyczne i chemiczne złoża Purolite MB400:

Forma fizyczna: sferyczne ziarna

Grupy funkcyjne: kwas sulfonowy i amon czwartorzędowy

Forma jonowa: (H⁺/OH⁻)

Stosunek żywicy kationitowej do anionitowej: 1,0/1,5

Zakres wielkości cząstek: 0,3-1,2 mm

Ciężar nasypowy 705-740 g/l

Zalecana szybkość przepływu wody surowej: 10-20 OZ/h

Zalecana szybkość przepływu wody demineralizowanej: 20-40 OZ/h

Pojemność robocza: 30 g CaCO₃/l

Przewodność wody uzdatnionej dla jednej kolumny: 1,0-5,0 uS/cm

Przewodność po dwóch kolumnach ustawionych szeregowo: 0,1-0,5 uS/cm

Odczyn pH wody uzdatnionej: 6,5-7,5

Warunki eksploatacji złoża Purolite MB400:

Maksymalna temperatura pracy: 60 stopni Celsjusza

Minimalna wysokość złoża: 70 cm

Zaleca się, by woda do demineralizacji poddana była wcześniej uzdatnianiu metodą odwróconej osmozy

Żywicę można stosować również w typowych filtrach 10 cali jako wkład w „puszce” do wymiennych zasypów lub można też skorzystać z rozbieralnego filtra wielorazowego użytku jakim jest np. filtr liniowy do osmozy

Cena dotyczy 1 opakowania = 25 litrów